

UT30P Tabla de Postes

Tipo de Poste	Altura máxima de horquillas (mm)	Altura replegado (mm)	Altura total extendido		Elevación Libre		Inclinación del Mástil Adelante / Atrás (grados)
			Sin rejilla apoyo de carga (mm)	Con rejilla apoyo de carga (mm)	Sin rejilla apoyo de carga (mm)	Con rejilla apoyo de carga (mm)	
2 etapas LFL	3000	2010	3665	4130	155	155	6/12
	3300	2160	3965	4430	155	155	6/12
	3600	2370	4265	4730	155	155	6/12
	4300	2770	4965	5430	155	155	6/6
	4500	2870	5165	5630	155	155	6/6
2 etapas FFL	3300	2225	4045	4445	1490	1090	6/12
	4500	2160	5300	5695	1425	1030	6/6
3 etapas FFL	4800	2260	5550	5945	1525	1130	6/6
	5500	2490	6250	6645	1755	1360	3/6

UT30-35P Tabla de Capacidades

Capacidad en kg con ruedas neumáticas o superelásticas ;
ruedas estándar

Tipo de Poste	Altura máxima de horquillas (mm)	500 mm centro de carga				600 mm centro de carga			
		Sin Desplazador Lateral Integrado		Con Desplazador Lateral Integrado		Sin Desplazador Lateral Integrado		Con Desplazador Lateral Integrado	
		UT30P	UT35P	UT30P	UT35P	UT30P	UT35P	UT30P	UT35P
2 etapas LFL	3000	3000	3500	2900	3400	2720	3200	2620	3100
	3300	3000	3500	2900	3400	2720	3200	2620	3100
	3600	3000	3500	2900	3400	2720	3200	2620	3100
	4300	2850	3100	2750	3000	2550	2800	2450	2700
	4500	2750	3000	2650	2900	2500	2700	2400	2600
2 etapas FFL	3300	3000	3500	2900	3400	2720	3200	2620	3100
	4500	2700	2900	2600	2800	2450	2600	2350	2500
3 etapas FFL	4800	2500	2600	2400	2500	2250	2350	2150	2250
	5500	1850	2100	1750	2000	1650	1900	1550	1800

Dimensiones de las carretillas

