



# Características

## Características estándar

### Dimensiones

#### GS-3246

- Altura de trabajo 11,75 m
- Hasta 318 kg de capacidad de carga

### Productividad

- Barandillas replegables con puerta abatible de apertura completa
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil)
- Toma de corriente trasera
- Control de plataforma con indicador de carga de batería
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Puntos de sujeción para cuerda incorporados
- Válvula manual de bajada de la plataforma
- Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma
- Multidiscos de freno en ruedas traseras
- Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras
- Liberación manual del freno
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso
- Antibaches
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Luz intermitente
- Bocina
- Contador horario
- Conector telemático

### Potencia y transmisión

- Baterías de 24 V DC
- Cargador inteligente universal de 20 amp

## Fácil configuración según sus necesidades

### Cesta

- Cesta de acero 2,26 x 1,15 m
- Extensión de la plataforma 0,91 m

### Potencia y transmisión

- 24 V DC (4 baterías de 6 V 225 Ah)

### Tracción

- Tracción en las ruedas delanteras

### Neumáticos

- Sólidos, no dejan marcas

